

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Model	220-110V DC – 7 Ahr / 5A REDRESÖR
Nominal Gerilim	230V AC ( ±% 20 )
Frekans	50 Hz ( ±% 5)
Giriş Gücü	1000 VA
Güç Faktörü	> 0.8
Çıkış Gerilimi	122 V DC
Ayarlanabilir Gerilim	110-132V DC (1V Adımlarla)
Çıkış Akımı	5A
Ayarlanabilir Çıkış Akımı	1-5 A
Çıkış Gücü	700 W (maks)
Güç Kontrol Teknolojisi	İzasyon Trafolu Tristör Kontrollü Doğrultucu
Verim	>%75
Soğutma	Fan Kontrollü (ayarlanabilir sıcaklık sensörü) ve Aşırı Sıcaklık koruması
Çalışma Sıcaklığı	-20 ile + 55 C
Alarm Kontakları	15 Adet NO/NC Kuru Kontak
İzasyon	2kV/1 dk.(Giriş-Çıkış, Giriş-Gövde, Çıkış-Gövde)
Standartlar	IEC 60146 (Tip Testi) IEC 62040 (EMC)
Kalite Belgesi	ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 OHSAS 18001 : 2007
Akü gurubu	7Ahr
En	30 cm
Boy	96 cm
Derinlik	40 cm
Ağırlık (kg)	55 kg

GENEL ÖZELLİKLER
<p><b>Ana Ekranda İzlenebilen parametreler</b></p> <p>Çıkış gerilimi ve akımı, DC artı ve eksik kaçak, aşırı yük</p>
 