

REDSAN®

ELEKTRİK · ELEKTRONİK

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Model	220-110V DC – 120 Ahr / 25A REDRESÖR
Nominal Gerilim	230V AC (±% 20)
Frekans	50 Hz (±% 5)
Giriş Gücü	5700 VA
Güç Faktörü	> 0.8
Çıkış Gerilimi	122 V DC
Ayarlanabilir Gerilim	110-132V DC (1V Adımlarla)
Çıkış Akımı	25A
Ayarlanabilir Çıkış Akımı	1-25 A
Çıkış Gücü	4500 W (maks)
Güç Kontrol Teknolojisi	İzalyasyon Trafolu Tristör Kontrollü Doğrultucu
Verim	>%75
Soğutma	Fan Kontrollü (ayarlanabilir sıcaklık sensörü) ve Aşırı Sıcaklık koruması
Çalışma Sıcaklığı	-20 ile + 55 C
Alarm Kontakları	15 Adet NO/NC Kuru Kontak
İzalyasyon	2kV/1 dk.(Giriş-Çıkış, Giriş-Gövde, Çıkış-Gövde)
Standartlar	IEC 60146 (Tip Testi) IEC 62040 (EMC)
Kalite Belgesi	ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 OHSAS 18001 : 2007
Akü gurubu	120Ahr
En	52 cm
Boy	153 cm
Derinlik	73 cm
Ağırlık (kg)	476 KG

GENEL ÖZELLİKLER	
Ana Ekranda İzlenebilen parametreler	Giriş Gerilimi ve Akımı, Frekans, Çıkış Gerilimi ve Akımı, Akü Şarj Gerilimi ve Akımı, Sıcaklık, Akü Doluluk yüzde Oranı, Saat ve Tarih, DC Artı ve Eksi Kaçak, Aşırı Sıcaklık, Aşırı Yük
Menülerde Ayarlanabilen Parametreler	AC Düşük ve Yüksek Gerilim Alarmı, DC Düşük ve Yüksek Gerilim Alarmı, Akü Derin Deşarj Koruma Gerilimi, Sıcaklık Alarmı, Fan Devreye Alma ve Çıkma Sıcaklık Alarmı, Akü Bakım Saat ve
ata Kontak Çıkışları (scada çıkışları)	Ortak Çıkış, Akü Seviyesi 1, Akü Seviyesi 2, Akü Seviyesi 3, Artı Kaçak, Eksi Kaçak, AC Kesik, Yedek Çıkış, Isı Yüksek, DC Kaçak, Akü Hata, DC Düşük, DC Yüksek, AC Düşük, AC Yüksek
	
	