

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Model	220-24V DC-26 Ahr 10A REDRESÖR
Nominal Gerilim	230V AC ( ±% 20 )
Frekans	50 Hz ( ±% 5)
Giriş Gücü	500 VA
Güç Faktörü	> 0.8
Çıkış Gerilimi	26.5 VDC
Ayarlanabilir Gerilim	20-30V DC (1V Adımlarla)
Çıkış Akımı	10A
Ayarlanabilir Çıkış Akımı	1-10A
Çıkış Gücü	300 W (maks)
Güç Kontrol Teknolojisi	İzasyon Trafolu Tristör Kontrollü Doğrultucu
Verim	>%75
Soğutma	AL. HEATSİNK
Çalışma Sıcaklığı	-20 ile + 55 C
İzasyon	2kV/1 dk.(Giriş-Çıkış, Giriş-Gövde, Çıkış-Gövde)
Standartlar	IEC 60146 (Tip Testi) IEC 62040 (EMC)
Kalite Belgesi	ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 OHSAS 18001 : 2007
Akü gurubu	26Ahr
En	24 cm
Boy	43 cm
Derinlik	48 cm
Ağırlık (kg)	39 kg

GENEL ÖZELLİKLER	
Ana Ekranda İzlenebilen parametreler	Çıkış Gerilimi ve Akımı DC Artı ve Eksi Kaçak Aşırı yük
 	