

REDSAN®

ELEKTRİK · ELEKTRONİK

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Model	Bar 24V DC 18 AHR 2A REDRESÖR
Nominal Gerilim	230V AC (±% 20)
Frekans	50 Hz (±% 5)
Giriş Gücü	300 VA
Güç Faktörü	> 0.8
Çıkış Gerilimi	26.5 V DC
Ayarlanabilir Gerilim	20-30V DC (1V Adımlarla)
Çıkış Akımı	5A
Ayarlanabilir Çıkış Akımı	2 Amax / 5 Amax
Çıkış Gücü	180 W (maks)
Güç Kontrol Teknolojisi	İzasyon Trafolu Tristör Kontrollü Doğrultucu
Verim	>%75
Soğutma	AL. HEATSİNK
Çalışma Sıcaklığı	-20 ile + 55 C
İzasyon	2kV/1 dk.(Giriş-Çıkış, Giriş-Gövde, Çıkış-Gövde)
Standartlar	IEC 60146 (Tip Testi) IEC 62040 (EMC)
Kalite Belgesi	ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 OHSAS 18001 : 2007
Akü gurubu	18 Ahr
En	36 cm
Boy	17 cm
Derinlik	20 cm
Ağırlık (kg)	16,100 kg