

1 KVA ONLINE UPS

GÜÇ 1 KVA/900W

GİRİŞ

Anma Gerilimi	208V/220V/230V/240VAC
Gerilim Aralığı	Yarı Yükte (115-295) \pm 5VAC Tam yükte(145-295) \pm 5VAC
Frekans	45-55Hz \pm 0.5% or 55-65Hz \pm 0.5% (Otomatik Algılama)
Güç Faktörü	\geq 0.99

ÇIKIŞ

Voltaj	208V/220V/230V/240VAC Ayarlanabilir
Voltaj Regülasyonu	\pm 1%
Frekans	Senkronize programı AC mod; 50/60 \pm 0.2 Hz akü modu
Dalga Şekli	Gerçek Sinüs
Crest Faktörü	3:1
Harmonik Bozulma	\leq 3%(Lineer Yük; \leq 5%(Lineer olmayan yük)
Aktarma Zamanı	AC akü modunda:0 ms Inverter model bypass modunda:4 ms(Tipik)

AKÜ

DC Voltaj	24V
Monte Edilmiş Akülerin	2*7Ah
Standard Modeli	

ÇEVRESEL

Nem Oranı	0~40 0 C
Gürültü Seviyesi	\leq 50dB (1m)

YAZILIM

Standard RS-232 Opsiyonel USB	Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8 Destekli
Opsiyonel SNMP	SNMP yöneticisi ve web tarayıcısından Güç yönetimi
FİZİKSEL Boyut(mm) W*D*H	144*410*215
Net Ağırlık(kg)	13 KG

