

3 KVA ONLINE UPS

3KVA/2,7KW

GİRİŞ

| | |
|-----------------|---|
| Anma Gerilimi | 208V/220V/230V/240VAC |
| Gerilim Aralığı | Yarı Yükte (115-295) \pm 5VAC Tam yükte(145-295) \pm 5VAC |
| Frekans | 45-55Hz \pm 0.5% or 55-65Hz \pm 0.5% (Otomatik Algılama) |
| Güç Faktörü | \geq 0.99 |

ÇIKIŞ

| | |
|--------------------|---|
| Voltaj | 208V/220V/230V/240VAC Ayarlanabilir |
| Voltaj Regülasyonu | \pm 1% |
| Frekans | Senkronize programı AC mod; 50/60 \pm 0.2 Hz akü modu |
| Dalga Şekli | Gerçek Sinüs |
| Crest Faktörü | 3:1 |
| Harmonik Bozulma | \leq 3%(Lineer Yük; \leq 5%(Lineer olmayan yük) |
| Aktarma Zamanı | AC akü modunda:0 ms Inverter model bypass modunda:4 ms(Tipik) |

AKÜ

| | |
|------------------------|-------|
| DC Voltaj | 72V |
| Monte Edilmiş Akülerin | 6*7Ah |
| Standard Modeli | |

ÇEVRESEL

| | |
|------------------|------------------|
| Nem Oranı | 0~40 0 C |
| Gürültü Seviyesi | \leq 50dB (1m) |

YAZILIM

| | |
|-------------------------------|--|
| Standard RS-232 Opsiyonel USB | Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8 Destekli |
| Opsiyonel SNMP | SNMP yöneticisi ve web tarayıcısından Güç yönetimi |
| FİZİKSEL Boyut(mm) W*D*H | 190*452*341 |
| Net Ağırlık(kg) | 29 KG |

