

## 6 KVA ONLINE UPS

## 6KVA/5,4KW

## GİRİŞ

Anma Gerilimi	208V/220V/230V/240VAC
Gerilim Aralığı	Yarı Yükte (115-295) $\pm$ 5VAC Tam Yükte (165-295) $\pm$ 5VAC
Frekans	40-70Hz $\pm$ 0.5% ( Otomatik Algılama)
Güç Faktörü	$\geq$ 0.99

## ÇIKIŞ

Voltaj	208V/220V/230V/240VAC Ayarlanabilir
Voltaj Regülasyonu	$\pm$ 1%
Frekans	Senkronize programı AC mod; 50/60 $\pm$ 0.2 Hz akü modu
Dalga Şekli	Gerçek Sinüs
Crest Faktörü	3:1
Harmonik Bozulma	$\leq$ 2%(Lineer Yük; $\leq$ 5%(Lineer olmayan yük)
Aktarma Zamanı	AC akü modunda:0 ms Inverter model bypass modunda:0 m

## AKÜ

DC Voltaj	192V
Monte Edilmiş Akülerin	16*7Ah
Standard Modeli	

## ÇEVRESEL

Nem Oranı	0~40 0 C
Gürültü Seviyesi	$\leq$ 55dB (1m)

## YAZILIM

Standard RS-232 Opsiyonel USB	Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8 Destekli
Opsiyonel SNMP	SNMP yöneticisi ve web tarayıcısından Güç yönetimi
FİZİKSEL Boyut(mm) W*D*H	262*514*735
Net Ağırlık(kg)	60 KG

