



SERTİFİKALARIMIZ

220-110V DC 65AH 25A REDRESÖR

NOMİNAL GERİLİM	: 230V AC (±% 20)
FREKANS	: 50 Hz (±% 5)
GİRİŞ GÜCÜ	: 4200VA
GÜÇ FAKTÖRÜ	: > 0.8
ÇIKIŞ GERİLİMİ	: 122 VDC
AYARLANABİLİR GERİLİM	: 99-132V DC (1V Adımlarla)
ÇIKIŞ AKIMI	: 25A
AYARLANABİLİR ÇIKIŞ AKIMI	: 1-25A
ÇIKIŞ GÜCÜ	: 3050W Maksimum
GÜÇ KONTROL TEKNOLOJİSİ	: İzolasyon trafolu tristör kontrollü doğrultucu
VERİM	: > %75
SOĞUTMA	: Fan kontrollü ve aşırı sıcaklık koruması
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	: -20 ile 55 C
ALARM KONTAKLARI	: 15 adet NO / NC kuru kontak
İZOLASYON	: 2kV/1 dk. (giriş-çıkış, giriş-gövde, çıkış-gövde)
STANDARTLAR	: IEC 60146 (TİP TESTİ) IEC 62040 (EMC)
KALİTE BELGELERİ	: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
AKÜ GRUBU	: 65Ahr
ANA EKRANDA İZLENEBİLEN PARAMETRELER	: Çıkış gerilimi ve akımı DC artı ve eksi kaçak aşırı yük
ÖLÇÜ / KG	: En 50 cm, Boy 138 cm, Derinlik 73 cm, Ağırlık 280 kg

**0,8**Güç Faktörü
Power FactorYüksek Verim
High EfficiencyUyarı Özelliği
Alert FeatureSessiz Çalışma
Quiet OperationLCD Ekran
LCD Screen