

220-24V DC 26AH 10A REDRESÖR

NOMINAL GERİLİM	: 230V AC (±% 20)
FREKANS	: 50 Hz (±% 5)
GİRİŞ GÜCÜ	: 700VA
GÜÇ FAKTÖRÜ	: > 0.8
ÇIKIŞ GERİLİMİ	: 26.5 VDC
AYARLANABİLİR GERİLİM	: 20-30V DC (1V Adımlarla)
ÇIKIŞ AKIMI	: 10A
AYARLANABİLİR ÇIKIŞ AKIMI	: 1-10A
ÇIKIŞ GÜCÜ	: 270W Maksimum
GÜÇ KONTROL TEKNOLOJİSİ	: İzolasyon trafolu tristör kontrollü doğrultucu
VERİM	: > %75
SOĞUTMA	: Hava soğutmalı doğal dolaşimli (AN)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	: -20 ile 55 C
STANDARTLAR	: IEC 60146 (TİP TESTİ) IEC 62040 (EMC)
KALİTE BELGELERİ	: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
İZOLASYON	: 2kV/1 dk. (giriş-çıkış, giriş-gövde, çıkış-gövde)
AKÜ GRUBU	: 26Ahr
ANA EKRANDA İZLENEBİLEN PARAMETRELER	: Çıkış gerilimi ve akımı DC artı ve eksi kaçak aşırı yük
ÖLÇÜ / KG	: En 24 cm, Boy 43 cm, Derinlik 48 cm, Ağırlık 21 kg



0,8

Güç Faktörü
Power Factor



Yüksek Verim
High Efficiency



Uyarı Özelliği
Alert Feature



Sessiz Çalışma
Quiet Operation



LCD Ekran
LCD Screen

